

```
Sep 19 14:20:18 amd64 sshd[20494]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61557
Sep 19 14:27:41 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[29278]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 20 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[30103]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 20 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:46:44 amd64 sshd[6516]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62004
Sep 20 12:46:44 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:48:41 amd64 sshd[6609]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62105
Sep 20 12:54:44 amd64 sshd[6694]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62514
Sep 20 15:27:35 amd64 sshd[9077]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64242
Sep 20 15:27:35 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:37:11 amd64 sshd[10102]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63375
Sep 20 16:37:11 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:38:10 amd64 sshd[10140]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63546
Sep 21 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[1705]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 21 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[1705]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 21 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:43:26 amd64 sshd[31088]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63377
Sep 21 17:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:53:39 amd64 sshd[31269]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64391
Sep 21 18:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 19:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[4674]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 22 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[5489]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 22 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 20:23:21 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[247]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 23 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[2555]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 23 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:05 amd64 sshd[6554]: Accepted publickey for esser from ::ffff:192.168.1.5 port 59771 ssh2
Sep 23 18:04:05 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:34 amd64 sshd[6606]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62093
Sep 24 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[12436]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 24 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[13253]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 24 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 11:15:48 amd64 sshd[20998]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64456
Sep 24 11:15:48 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 13:49:08 amd64 sshd[23197]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61330
Sep 24 13:49:08 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_midi_event: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 15:42:07 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_oss: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 20:25:31 amd64 sshd[29399]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62566
Sep 24 20:25:31 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 01:00:02 amd64 /usr/sbin/cron[662]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 25 01:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[1484]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 25 02:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:25 amd64 sshd[8889]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64183
Sep 25 10:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:47 amd64 sshd[8921]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64253
Sep 25 11:30:02 amd64 sshd[9372]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62029
Sep 25 11:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:05:37 amd64 sshd[11554]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62822
Sep 25 14:05:37 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:06:10 amd64 sshd[11586]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62951
Sep 25 14:07:17 amd64 sshd[11608]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63392
Sep 25 14:08:33 amd64 sshd[11630]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63709
Sep 25 15:25:33 amd64 sshd[12930]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62778
```

7. Speicher- verwaltung

Speicherverwaltung

- Paging (Linux)
- Aufbau des Prozess-Speichers unter Linux
- `malloc()`, `calloc()`, `realloc()` und `free()`
- `memset()`
- `memcpy()`, `memcmp()`
- Alignment
- Anonymous Memory Mapping mit `mmap()`
- Linux OOM (Out of memory) Killer

Paging

- Linux verwendet **Paging** für die Speicherverwaltung
 - Seitengröße 4 KByte (Intel 32/64 bit) oder variabel: 4, 16, 64, 256 KByte (PPC32)

```
esser@ubu64:~$ cat getpagesize.c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main () { printf ("page size: %d\n", getpagesize()); };
esser@ubu64:~$ gcc -o getpagesize getpagesize.c ; ./getpagesize
page size: 4096
esser@ubu64:~$ uname -m
x86_64
```

- nutzt **Page Sharing** (z. B. für Bibliotheken) und **Copy-on-Write** (z. B. für fork)

Prozess-Speicher

- **Text-Segment**
 - Programm-Code, String-Literale, Konstanten
 - read-only, direkt auf Programmdatei gemappt
- **Stack**
 - lokale Variablen, Funktionsrückgabewerte, Rücksprungadressen
 - wächst und schrumpft nach Bedarf
- **Data-Segment**
 - globale, initialisierte Variablen
 - **Heap**, dynamischer Prozess-Speicher
 - verwaltet Prozess über `malloc()`, `free()` etc.

Prozess-Speicher

- **BSS-Segment**
 - nicht initialisierte globale Variablen
 - werden bei Prozess-Start auf 0 initialisiert
 - (landet nicht in der Objektdatei eines Programms)
 - Copy-on-Write-Mapping auf Seite mit Nullen
- **Stack**
 - lokale Variablen, Funktionsrückgabewerte, Rücksprungadressen
 - wächst und schrumpft nach Bedarf
- **Mapped Files** (mmap)

Prozess-Speicher

- **Anonymous Memory Mappings**
 - für große Speicher-Anforderungen (`m11loc`), die nicht auf dem Heap landen
 - `glibc` entscheidet abhängig von Größe, ob Anon-Mapping oder Heap (bis 128 K) verwendet wird
 - vermeidet Fragmentierung des Heap
 - sind schon mit 0 gefüllt

Beispiel für Speicher-Aufteilung

```
// memtest.c
// Hans-Georg Eßer, Systemprogrammierung
#include <stdio.h> // printf
#include <unistd.h> // sleep
#include <stdlib.h> // malloc

char chararray[1024]; // BSS-Segment (nicht init.)
const int i = 7; // Text-Segment (konstant)
int j = 4095; // Data-Segment (initialisiert)

void testfunc () {
    int array[4096]; // Stack
    array[i] = 3; array[j] = 5;
    chararray[1] = 'B';
    printf ("Test: %d, %d\n", array[i], array[j]);
};

int main () {
    chararray[0] = 'A'; chararray[2] = '\0';
    testfunc ();
    printf ("Test: %s\n", chararray);
    char* s = malloc (40*1024*1024); // 40 MByte, Heap
    sleep (20);
    return 0;
};
```

```
[esser@quadamd:tmp]$ pmap $(pidof memtest)
30387:  ./memtest
08048000      4K r-x--  /tmp/memtest
08049000      4K r----  /tmp/memtest
0804a000      4K rw---  /tmp/memtest
b4f22000    40968K rw---  [ anon ]
b7724000     1496K r-x--  /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b789a000       8K r----  /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b789c000      4K rw---  /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b789d000     12K rw---  [ anon ]
b78c5000     12K rw---  [ anon ]
b78c8000      4K r-x--  [ anon ]
b78c9000    120K r-x--  /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
b78e7000      4K r----  /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
b78e8000      4K rw---  /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
bf99a000    132K rw---  [ stack ]
total      42776K
```

```
[esser@quadamd:tmp]$ cat /proc/$(pidof memtest)/maps
08048000-08049000 r-xp 00000000 08:04 1156248    /tmp/memtest
08049000-0804a000 r--p 00000000 08:04 1156248    /tmp/memtest
0804a000-0804b000 rw-p 00001000 08:04 1156248    /tmp/memtest
b4f22000-b7724000 rw-p 00000000 00:00 0
b7724000-b789a000 r-xp 00000000 08:04 1966089    /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b789a000-b789c000 r--p 00176000 08:04 1966089    /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b789c000-b789d000 rw-p 00178000 08:04 1966089    /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b789d000-b78a0000 rw-p 00000000 00:00 0
b78c5000-b78c8000 rw-p 00000000 00:00 0
b78c8000-b78c9000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
b78c9000-b78e7000 r-xp 00000000 08:04 9569185    /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
b78e7000-b78e8000 r--p 0001d000 08:04 9569185    /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
b78e8000-b78e9000 rw-p 0001e000 08:04 9569185    /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
bf99a000-bf9bb000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
```



```
esser@ubu64:~$ pmap $(pidof memtest)
```

```
1839:    ./memtest
0000000000400000      4K r-x--  /home/esser/memtest
0000000000600000      4K r----  /home/esser/memtest
0000000000601000      4K rw---  /home/esser/memtest
00007f06b1887000 40964K rw---  [ anon ]
00007f06b4088000  1512K r-x--  /lib/libc-2.11.1.so
00007f06b4202000 2044K  ----- /lib/libc-2.11.1.so
00007f06b4401000   16K r----  /lib/libc-2.11.1.so
00007f06b4405000    4K rw---  /lib/libc-2.11.1.so
00007f06b4406000   20K rw---  [ anon ]
00007f06b440b000  128K r-x--  /lib/ld-2.11.1.so
00007f06b460d000   12K rw---  [ anon ]
00007f06b4627000   12K rw---  [ anon ]
00007f06b462a000    4K r----  /lib/ld-2.11.1.so
00007f06b462b000    4K rw---  /lib/ld-2.11.1.so
00007f06b462c000    4K rw---  [ anon ]
00007fff5fc9b000   84K rw---  [ stack ]
00007fff5fdff000    4K r-x--  [ anon ]
fffffffffff60000    4K r-x--  [ anon ]
total                44828K
```

```
esser@ubu64:~$ cat /proc/$(pidof memtest)/maps
```

```
00400000-00401000      r-xp 00000000 08:01 100804      /home/esser/memtest
00600000-00601000      r--p 00000000 08:01 100804      /home/esser/memtest
00601000-00602000      rw-p 00001000 08:01 100804      /home/esser/memtest
7f06b1887000-7f06b4088000  rw-p 00000000 00:00 0
7f06b4088000-7f06b4202000  r-xp 00000000 08:01 8765        /lib/libc-2.11.1.so
7f06b4202000-7f06b4401000  ---p 0017a000 08:01 8765        /lib/libc-2.11.1.so
7f06b4401000-7f06b4405000  r--p 00179000 08:01 8765        /lib/libc-2.11.1.so
7f06b4405000-7f06b4406000  rw-p 0017d000 08:01 8765        /lib/libc-2.11.1.so
7f06b4406000-7f06b440b000  rw-p 00000000 00:00 0
7f06b440b000-7f06b442b000  r-xp 00000000 08:01 8718        /lib/ld-2.11.1.so
7f06b460d000-7f06b4610000  rw-p 00000000 00:00 0
7f06b4627000-7f06b462a000  rw-p 00000000 00:00 0
7f06b462a000-7f06b462b000  r--p 0001f000 08:01 8718        /lib/ld-2.11.1.so
7f06b462b000-7f06b462c000  rw-p 00020000 08:01 8718        /lib/ld-2.11.1.so
7f06b462c000-7f06b462d000  rw-p 00000000 00:00 0
7fff5fc9b000-7fff5fcb0000  rw-p 00000000 00:00 0      [stack]
7fff5fdff000-7fff5fe00000  r-xp 00000000 00:00 0      [vdso]
fffffffffff60000-fffffffffff601000  r-xp 00000000 00:00 0      [vsyscall]
```

```
esser@ubu64:~$ size memtest
```

| text | data | bss | dec | hex | filename |
|------|------|------|------|-----|----------|
| 1538 | 536 | 1056 | 3130 | c3a | memtest |

malloc()

- Dynamisch Speicher allozieren
- verwendet Heap oder Anon-Map
- bei Nutzung des Heap: nicht initialisiert!

```
char* p;  
p = malloc (2000)    // 2000 Bytes anfordern  
if (!p) {  
    // Fehler  
    perror ("malloc");  
}  
  
...  
  
free (p);
```

xmalloc()

- Test auf malloc()-Fehler wird oft in Wrapper xmalloc() integriert:

```
void* xmalloc (size_t size) {
    void* p;
    p = malloc (size);
    if (!p) {
        perror ("xmalloc");
        exit (EXIT_FAILURE);    // returns 1
    };
    return p;
};
```

calloc()

- Ähnlich malloc(), aber für **Arrays**
- Angabe von Anzahl und Elementgröße
- Speicher immer initialisiert (0)

```
struct mystruct { ... };
struct mystruct *p;
p = calloc (200, sizeof(struct mystruct)); // 200 Einträge

if (!p) {
    // Fehler
    perror ("calloc");
};
```

realloc()

- ändert die Größe von Speicher, der mit `malloc()` bzw. `calloc()` angefordert wurde
- verkleinern oder vergrößern
- Vorsicht: Rückgabewert ist Pointer für neuen Speicherbereich, der jetzt an anderer Stelle anfangen kann!

```
p = malloc (10*sizeof(struct xy));  
...  
r = realloc (p, 20*sizeof(struct xy));  
if (!r) {  
    // Fehler, p noch intakt!  
}  
... // evtl. r != p  
  
free (r); // nicht: free (p) !
```

free()

- gibt einen dynamisch reservierten Speicherbereich wieder frei
- darf nur für Rückgabewerte von `malloc()` oder `calloc()` aufgerufen werden!
- keine Freigabe von „Teilen“ möglich (→ `realloc`)
- Nach Freigabe Speicher nicht mehr nutzen!
- Doppelter `free()`-Aufruf schlägt fehl (Prog.-Abbruch)
- `free(NULL)` geht immer, ohne Wirkung

```
free (p);
```

free()

- Shell-Variable `MALLOC_CHECK_` erlaubt Einsatz einer alternativen `malloc()`-Implementierung, die z. B. doppelte `free()`s erkennt

```
// free2.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main () {
    int* p = malloc (200);
    free (p);
    free (p); // Fehler!!
    printf ("nach 2x free\n");
};
```

```
esser@ubu64:~$ ./free2
(Programm bricht ab, Backtrace etc.)
```

```
esser@ubu64:~$ MALLOC_CHECK_=0 ./free2
nach 2x free
```

```
esser@ubu64:~$ MALLOC_CHECK_=1 ./free2
*** glibc detected *** ./free2: free():
invalid pointer: 0x0000000001780010 ***
nach 2x free
```

```
esser@ubu64:~$ MALLOC_CHECK_=2 ./free2
Abgebrochen
```

Verwaltung des Heap

- Es gibt verschiedene Speicher-Allokations-Routinen
- Linux-Programme (mit `glibc`) nutzen Variante von `dlmalloc` („Doug Lea's malloc“),
<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>
 - Best-Fit (für Anforderungen ≥ 256 Byte, < 256 KByte)
 - nutzt OS-Features ab 256 KByte (\rightarrow Anon-Mapping)
 - Sonderbehandlung für kleine Anforderungen
- Beschreibung von `dlmalloc`:
 - \rightarrow <ftp://g.oswego.edu/pub/misc/malloc.c>
 - \rightarrow <http://www.securecoding.cert.org/confluence/download/attachments/3524/04+Dynamic+Memory+v6.pdf> (Folie 58-65)
- Tutorial: http://www.inf.udec.cl/~leo/Malloc_tutorial.pdf

memset ()

- Speicher, der mit `malloc ()` alloziert wurde, ist (evtl.) nicht **initialisiert**
- Das kann man mit `memset ()` nachholen
- benötigt `#include <string.h>`

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h> // memset
```

```
esser@ubu64:~$ ./memset
4f 68 6d 2d 48 53 0 -- Ohm-HS
0 0 0 0 0 0 0 --
```

```
int main () {
    int SIZE = 200;
    char* p = malloc (SIZE); strcpy (p, "Ohm-HS"); free (p);
    p = malloc (SIZE);
    printf ("%2x %2x %2x %2x %2x %2x %2x -- %s\n",
        p[0], p[1], p[2], p[3], p[4], p[5], p[6], p);
    memset (p, 0, SIZE); // oder statt 0 beliebiges Füll-Byte
    printf ("%2x %2x %2x %2x %2x %2x %2x -- %s\n",
        p[0], p[1], p[2], p[3], p[4], p[5], p[6], p);
};
```

memcpy ()

- kopiert einen Speicherbereich:
memcpy (ziel, quelle, laenge)
- Rückgabewert: Zeiger auf ziel

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h> // memcpy, memset

int main () {
    int SIZE = 200;
    char* p = malloc (SIZE); strcpy (p, "Ohm-HS");
    char* q = malloc (SIZE);
    memcpy (q, p, SIZE);
    printf ("q: %2x %2x %2x %2x %2x %2x %2x -- %s\n",
           q[0], q[1], q[2], q[3], q[4], q[5], q[6], q);
};
```

memcpy() vs. strncpy()

- Zum Unterschied
 - memcpy (ziel, quelle, laenge)
 - strncpy (ziel, quelle, laenge)
- strncpy() nimmt auf Besonderheiten von **Strings** Rücksicht:
 - Ist Länge(quelle) < laenge, wird ziel mit Null-Bytes aufgefüllt
 - Inhalt in quelle nach erstem Null-Byte wird ignoriert
 - terminierendes Null-Byte bei laenge berücksichtigen
 - Aber: Ist quelle zu lang, entsteht ein *nicht-0-terminierter* String!

memcpy () vs. strncpy ()

```
esser@ubu64:~$ cat strncpy.c
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main () {  
    char quelle[] = "Vier";  
    char ziel[]   = "ZZZZZZZZZZ";  
    strncpy (ziel, quelle, 4);    // kopiert 4 Bytes, ohne \0  
    printf ("1. Versuch: %s\n", ziel);  
    strncpy (ziel, quelle, 5);    // kopiert ganzen String mit \0  
    printf ("2. Versuch: %s\n", ziel);  
};
```

```
esser@ubu64:~$ ./strncpy
```

```
1. Versuch: VierZZZZZ
```

```
2. Versuch: Vier
```

memcmp ()

- memcmp (a, b, len) vergleicht zwei Speicherbereiche

```
int main () {
    int SIZE = 200;
    char* p = malloc (SIZE); strcpy (p, "Ohm-HS");
    char* q = malloc (SIZE); char* s = malloc (SIZE);
    memcpy (q, p, SIZE);      memcpy (s, p, SIZE);
    s[0] = 'a';
    if (memcmp(p, q, SIZE) != 0) printf ("p, q verschieden\n");
    if (memcmp(p, s, SIZE) != 0) printf ("p, s verschieden\n");
};
```

- nicht (!) zum Vergleich von structs verwenden:

```
struct xy *a, *b;
memcmp (a, b, sizeof(struct xy))
```

sagt nicht unbedingt, ob a und b gleich sind

Alignment

- `malloc()` & Co. lassen allozierte Speicherbereiche immer an Adressen anfangen, die ein Vielfaches von 8 (32 Bit) bzw. 16 (64 Bit) sind
→ Variablen aller Typen sind „**naturally aligned**“

```
// malloc-align-test.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main () {
    int* a = malloc(1);
    int* b = malloc(1);
    int* c = malloc(1);
    printf ("a: %p\n", a);
    // %p: Adresse eines Pointers
    printf ("b: %p\n", b);
    printf ("c: %p\n", c);
}
```

```
esser@ubu64:~$ uname -m
x86_64
esser@ubu64:~$ ./malloc-align-test
a: 0x6cc010
b: 0x6cc030
c: 0x6cc050
```

(Abstand: $0x20 = 32$)

Alignment

- Durch **Cast-Operationen** können Variablen entstehen, die nicht aligned sind:

```
// wrong-alignment.c
#include <stdio.h>

int main () {
    char *str = "ABCDEFGHIJK";
    char *c = str + 1;
    putchar (*c); printf ("\n");
    unsigned long *u1, *u2;
    u1 = (unsigned long *) str;
    u2 = (unsigned long *) c;
    printf ("Pointer c: %p\n", c);
    printf ("Pointer u1: %p\n", u1);
    printf ("Inhalt u1: %lx\n", *u1);
    printf ("Pointer u2: %p\n", u2);
    printf ("Inhalt u2: %lx\n", *u2);
};
```

```
esser@ubu64:~$ ./wrong-alignment
B
Pointer c: 0x40072d
Pointer u1: 0x40072c
Inhalt u1: 4847464544434241
Pointer u2: 0x40072d ← 0xd = 13
Inhalt u2: 4948474645444342
```

ASCII-Tabelle:

| | | | |
|---|------|---|------|
| A | 0x41 | E | 0x45 |
| B | 0x42 | F | 0x46 |
| C | 0x43 | G | 0x47 |
| D | 0x44 | H | 0x48 |

Anonymous Memory Mapping

- Alternative zur Nutzung des Heaps
- Jedes Anon-Mapping wie ein separater Heap ...

```
void *p;
p = mmap (NULL,                               /* do not care where */
          512 * 1024,                          /* 512 KB */
          PROT_READ | PROT_WRITE,            /* read/write */
          MAP_ANONYMOUS | MAP_PRIVATE,       /* anonymous, private */
          -1,                                 /* fd (ignored) */
          0);                                 /* offset (ignored) */

if (p == MAP_FAILED)
    perror ("mmap");
else
    /* 'p' points at 512 KB of anonymous memory... */
```

Quelle: Robert Love, Linux System Programming

Alternative: /dev/zero mappen

```
void *p; int fd;
fd = open ("/dev/zero", O_RDWR);      /* open /dev/zero for reading/writing */
if (fd < 0) {
    perror ("open"); return -1;
}

/* map [0,page size) of /dev/zero */
p = mmap (NULL,                          /* do not care where */
          getpagesize ( ),                /* map one page */
          PROT_READ | PROT_WRITE,        /* map read/write */
          MAP_PRIVATE,                    /* private mapping */
          fd,                              /* map /dev/zero */
          0);                             /* no offset */

if (p == MAP_FAILED) {
    perror ("mmap");
    if (close (fd)) perror ("close");
    return -1;
}

if (close (fd)) perror ("close");      /* close /dev/zero, no longer needed */

/* 'p' points at one page of memory, use it... */
```

Quelle: Robert Love, Linux System Programming

Linux: Out of Memory (OOM)

```
// oom2.c,
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main () {
    void *myblock = NULL;
    int count = 0;

    while(1) {
        myblock = (void *) malloc(1024*1024);
        if (!myblock) break;
        memset(myblock,1, 1024*1024);
        printf("Currently allocating %d MB\n",++count);
    }
    exit(0);
}
```

Quelle:
<http://linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2006/11/30/linux-out-of-memory.html>

Programm wird nach kurzer Zeit abgebrochen, Meldung im Syslog (dmesg):

```
[12063.014255] Out of memory: kill process 3412 (oom2) score 136919 or a child
[12063.014259] Killed process 3412 (oom2)
```

Linux: Out of Memory (OOM)

- Wie entscheidet der OOM Killer?
→ berechnet für jeden Prozess einen „Score“

```
root@ubu64:/home/esser# pidof oom2
5206
root@ubu64:/home/esser# cat /proc/5206/oom_score
78066
root@ubu64:/home/esser# for i in /proc/[0-9]*; do echo -n
"$i : "; cat $i/oom_score; done | sort -n -k 2 -t ":" | tail
/proc/4080 : 66999
/proc/4076 : 67449
/proc/4077 : 76768
/proc/3948 : 77604
/proc/5206 : 78066
/proc/4112 : 83046
/proc/1 : 91499
/proc/3967 : 100795
/proc/4149 : 150386
/proc/3870 : 445033
```

Linux: Out of Memory (OOM)

- Kriterien für Score-Berechnung

- Startwert: RSS (resident memory size) + Swap-Nutzung eines Prozess
- Speichernutzung jedes Kindprozesses (außer Kernel Threads) wird hinzu addiert
- Score von Prozessen, die „nice“ sind, erhöhen
- Score von lang laufenden Prozessen reduzieren
- Score von Prozessen mit CAP_SYS_ADMIN (hat Root-Rechte) wird reduziert

In Kernel
2.6.38 nicht
berück-
sichtigt

Berechnung in mm/oom_kill.c im Kernel-Sourcecode.

Kriterien ändern sich von Version zu Version

Für Erläuterungen: siehe http://linux-mm.org/OOM_Killer