

5. Dateien und Verzeichnisse

```
Sep 19 14:20:18 amd64 sshd[20494]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61557
Sep 19 14:27:41 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 20 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[29279]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 20 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[30103]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > 30d")
Sep 20 02:00:01 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:46:44 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0 from ::ffff:87.234.201.207 port 62004
Sep 20 12:46:44 amd64 syslog-ng[6609]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62105
Sep 20 12:46:44 amd64 sshd[9877]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62114
Sep 20 13:27:35 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 20 13:27:35 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:37:11 amd64 sshd[10102]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63375
Sep 20 16:38:10 amd64 sshd[10102]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63546
Sep 21 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17055]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 21 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17878]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > 30d")
Sep 21 02:00:01 amd64 syslog-ng[31]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:43:26 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:43:26 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:53:39 amd64 sshd[31269]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64391
Sep 21 17:53:39 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:53:39 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 22 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[74]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 22 02:00:01 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 22 20:23:21 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0 from ::ffff:87.234.201.207 port 64397
Sep 23 01:00:01 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 23 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[125]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > 1d")
Sep 23 18:04:05 amd64 sshd[6554]: Accepted pubkey for esser from ::ffff:192.168.1.5 port 59771 ssh2
Sep 23 18:04:05 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 24 01:00:01 amd64 sshd[6607]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62093
Sep 24 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[12430]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 24 01:00:01 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 24 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[13253]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > 30d")
Sep 24 11:15:48 amd64 sshd[20998]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64456
Sep 24 11:15:48 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 24 11:15:48 amd64 /usr/sbin/cron[13253]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > 30d")
Sep 24 13:49:08 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_sequ_ossi unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_sequ_ossi unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 20:25:31 amd64 sshd[29399]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62566
Sep 24 20:25:31 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:02 amd64 /usr/sbin/cron[1661]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 25 10:59:02 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:25 amd64 sshd[8889]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64183
Sep 25 10:59:25 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 11:30:02 amd64 sshd[9372]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64253
Sep 25 11:30:02 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 11:59:25 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:05:37 amd64 sshd[11554]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62822
Sep 25 14:06:37 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:06:10 amd64 sshd[11886]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62951
Sep 25 14:07:17 amd64 sshd[11608]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63392
Sep 25 14:07:17 amd64 syslog-ng[7633]: STATS: dropped 0
Sep 25 15:25:33 amd64 sshd[12930]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62778
```

C-Funktionen zu Dateien / Verz.

- Positionierung innerhalb Datei: `lseek()`
- Datei-Informationen: `stat()`, `lstat()`
- Links: `link()`, `symlink()`
- Datei löschen: `unlink()`
- Besitzer, Gruppe, Rechte: `(f)chown()`, `(f)chmod()`
- Verzeichnisse: `getcwd()`, `(f)mkdir()`, `rmdir()`
- Verzeichnisinhalte verarbeiten

Dateien und Verzeichnisse

Schon gesehen:

- Datei öffnen (`open`, File Descriptor)
- Datei erzeugen (`creat`)
- Lesen, schreiben (`read`, `write`)
- Datei schließen (`close`)
- Flags fürs Öffnen (`O_RDONLY` etc.)
- Modus beim Erzeugen (`S_IRUSR` etc.)

`lseek()`

- Bisher: Dateien sequenziell lesen oder schreiben
- `lseek()` erlaubt Positionierung des Schreib-/Lese-Zeigers
- drei Varianten:
 - `lseek(fd, offset, SEEK_SET)`: absolut
 - `lseek(fd, offset, SEEK_CUR)`: relativ
 - `lseek(fd, offset, SEEK_END)`: Dateiende + `offset` (meist: `offset = 0`)
- Rückgabewert: neuer Offset

Anhängen an Datei (1)

zwei Möglichkeiten:

- Variante 1
 - Datei normal zum Schreiben öffnen
 - Sprung ans Dateiende mit `lseek()`
 - schreiben
- Variante 2
 - Datei im Append-Modus (`O_APPEND`) öffnen
 - schreiben

Anhängen an Datei (2)

Vorteil der Append-Variante:

- Wenn mehrere Prozesse dieselbe Datei zum Schreiben verwenden, führen alle `write()`-Aufrufe garantiert zum Anhängen
- bei normalem Öffnen ggf. gegenseitiges Überschreiben möglich
- Typische Anwendung: Schreiben in Log-Datei

Datei-Informationen: `stat()`

- Eigenschaften einer Datei in Datenstruktur vom Typ `struct stat`
- Aufruf:
 - `struct stat s;`
`stat (dateiname, &s);`
 - `struct stat s;`
`lstat (dateiname, &s);`
- Wenn Datei ein Symlink ist, gibt `stat()` Informationen über verlinkte Datei aus; bei `lstat()` ist es der Link selbst

Aufbau von `struct stat`

```
43: struct stat
44: {
45:     __dev_t st_dev;           /* Device. */
46:     __ino_t st_ino;          /* File serial number. */
47:     __nlknt_t st_nlink;       /* Link count. */
48:     __mode_t st_mode;         /* File mode. */
49:     __uid_t st_uid;          /* User ID of the file's owner. */
50:     __gid_t st_gid;          /* Group ID of the file's group. */
51:     __dev_t st_rdev;          /* Device number, if device. */
52:     __off_t st_size;          /* Size of file, in bytes. */
53:     __blksize_t st_blksize;    /* Optimal block size for I/O. */
54:     __blkcnt_t st_blocks;      /* Number 512-byte blocks allocated. */
55:     __time_t st_atime;         /* Time of last access. */
56:     __time_t st_mtime;         /* Time of last modification. */
57:     __time_t st_ctime;         /* Time of last status change. */
58: }
```

- Quelle: `/usr/include/sys/stat.h`, nur Teile dargestellt
- `__time_t`: long int, Sekunden seit 01.01.1970 00:00 Uhr
- `ls -l` zeigt `st_mtime` an

st_mode in struct stat (1)

- st_mode schlecht lesbar (am besten oktal ausgeben):

```
// stattest.c
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
main () {
    struct stat s;
    lstat ("/etc/fstab", &s);
    printf ("s.st_mode: %o\n", s.st_mode);
}

root@ubu64:~# ./stattest
s.st_mode: 0100644
root@ubu64:~# ls -l /etc/fstab
-rw-r--r-- 1 root root 681 2012-04-18 13:58 /etc/fstab
```

- klar: 644 = Zugriffsrechte; Rest: → Manpage

st_mode in struct stat (2)

S_IFMT	0170000	bit mask for the file type bit fields
S_IFSOCK	0140000	socket
S_IFLNK	0120000	symbolic link
S_IFREG	0100000	regular file
S_IFBLK	0060000	block device
S_IFDIR	0040000	directory
S_IFCHR	0020000	character device
S_IFIFO	0010000	FIFO
S_ISUID	0004000	set UID bit
S_ISGID	0002000	set-group-ID bit (see below)
S_ISVTX	0001000	sticky bit (see below)
S_IRWXU	00700	mask for file owner permissions
S_IRUSR	00400	owner has read permission
S_IWUSR	00200	owner has write permission
S_IXUSR	00100	owner has execute permission
S_IRWXG	00070	mask for group permissions
S_IRGRP	00040	group has read permission
S_IWGRP	00020	group has write permission
S_IXGRP	00010	group has execute permission
S_IROTH	00007	mask for permissions for others (not in group)
S_IWOTH	00002	others have write permission
S_IXOTH	00001	others have execute permission

st_mode in struct stat (3)

- Makro-Definitionen zum Testen (aus stat.h):

```
#define S_IFMT 00170000
#define S_IFSOCK 0140000
#define S_IFLNK 0120000
#define S_IFREG 0100000
#define S_IFBLK 0060000
#define S_IFDIR 0040000
#define S_IFCHR 0020000
#define S_IFIFO 0010000
#define S_ISUID 0004000
#define S_ISGID 0002000
#define S_ISVTX 0001000

#define S_ISLNK(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFLNK)
#define S_ISREG(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFREG)
#define S_ISDIR(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFDIR)
#define S_ISCHR(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFCHR)
#define S_ISBLK(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFBLK)
#define S_ISFIFO(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFIFO)
#define S_ISSOCK(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFSOCK)
```

Fehler bei stat()

- stat() -Aufruf kann fehlschlagen:

```
// rekstat.c
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
main () {
    struct stat s;
    int res = stat ("rekursiv", &s);
    if (res == -1) {
        perror("rekstat"); exit(0);
    }
}

root@ubu64:~# ln -s rekursiv rekursiv
root@ubu64:~# ./rekstat
rekstat: Too many levels of symbolic links
root@ubu64:~# file rekursiv
rekursiv: symbolic link in a loop
```

Status geöffneter Dateien

- Alternative `fstat()` verwendet file descriptor (einer geöffneten Datei)
 - `int fd = open (...); struct stat s; fstat (fd, &s);`

Hardlink erzeugen

- Hardlink (Link) ist weiterer Verzeichniseintrag zu bestehender Datei; gleicher Inode (Verzeichnis = Tabelle mit Dateiname/Inode-Nr.-Paaren)
- `link (original, link)`
- `original` muss existieren, `link` muss im selben Dateisystem wie `original` liegen
- überschreibt keine vorhandenen Dateien

Symlink erzeugen

- Symlink (symbolischer Link, Soft Link) ist Verweis durch Pfadangabe
- `symlink (original, link)`
- erzeugt Datei vom Typ link (1)
- Pfad relativ oder absolut
- dateisystem-übergreifend möglich

Datei löschen: `unlink()`

- `unlink (filename)`
- löscht eine Zuordnung Dateiname/Inode-Nr. aus Verzeichnis, reduziert Link Count
- nicht identisch mit „Datei löschen“, falls Link Count vor `unlink()` größer als 1 war
- Datei bleibt auch bei Link Count 0 noch erhalten, solange sie noch geöffnet ist

Besitzer, Gruppe: (f)chown()

- chown (dateiname, owner, group)
- lchown (dateiname, owner, group)
(folgt Symlinks nicht)
- fchown (fd, owner, group)
(mit file descriptor fd, offene Datei)
- numerische IDs für owner und group
- einer der Werte darf -1 sein (→ nicht ändern)
- keine separate chgrp() -Funktion

Arbeitsverzeichnis: getcwd()

- aktuelles Arbeitsverzeichnis abfragen
- char pfad[100];
getcwd (&pfad, sizeof(pfad));
- Alternative: getwd (&pfad) (unsicher)
- Alternative unter Linux:
char *get_current_dir_name(void);
(reserviert mit malloc() freien Speicher für den Pfad, anschließend mit free() freigeben)

Zugriffsrechte: (f)chmod()

- chmod (datei, mode)
- lchmod (datei, m) (folgt Symlinks nicht)
- fchmod (fd, mode) (mit file descriptor fd)
- mode:

S_ISUID (04000)	set-user-ID
S_ISGID (02000)	set-group-ID
S_ISVTX (01000)	sticky bit (restricted deletion flag)
S_IRUSR (00400)	read by owner
S_IWUSR (00200)	write by owner
S_IXUSR (00100)	execute/search by owner ("search" applies for directories, and means that entries within the directory can be accessed)
S_IRGRP (00040)	read by group
S_IWGRP (00020)	write by group
S_IXGRP (00010)	execute/search by group
S_IROTH (00004)	read by others
S_IWOTH (00002)	write by others
S_IXOTH (00001)	execute/search by others

Arbeitsverzeichnis: chdir()

- Aktuelles Arbeitsverzeichnis ändern:
- chdir (pfad)
 - oder: fchdir (fd)
mit offenem file descriptor fd

Verzeichnis erzeugen: `mkdir()`

- `mkdir (pfad, mode)`
- `mode`: Bedeutung wie bei `chmod()`
- `mode` wird durch `umask` verändert,
tatsächlicher Wert: `mode & ~umask & 0777`
→ vgl. `umask` bei `creat()`
- es ist nicht möglich, mehrere Verzeichnisse „in einem Rutsch“ zu erzeugen (vgl. Shell-Befehl `mkdir -p a/b/c`)

Verzeichnisliste (1)

- Die bisher vorgestellten Kommandos entsprechen direkt (meist) gleichnamigen System Calls
- Für das Auslesen eines Verzeichnisses gibt es den Syscall `getdents` (get directory entries), der nicht direkt benutzt wird
→ Wrapper: `readdir()`
- Doku: `man 3 readdir` (*nicht* die Manpage aus Abschnitt 2!)

Verzeichnis löschen: `rmdir()`

- `rmdir (pfad)`
- löscht leeres Verzeichnis
- es ist nicht möglich, mehrere Verzeichnisse „in einem Rutsch“ zu erzeugen (vgl. Shell-Befehl `rmdir -p a/b/c`)

Verzeichnisliste (2)

- Aufrufe von `readdir()` geben immer Zeiger auf einen `struct dirent` zurück:

```
struct dirent {  
    ino_t        d_ino;          /* inode number */  
    off_t        d_off;          /* offset to the next dirent */  
    unsigned short d_reclen;    /* length of this record */  
    unsigned char d_type;      /* type of file; not supported  
                                by all file system types */  
    char         d_name[256];   /* filename */  
};
```

- für Namensliste: nur `d_name` auswerten

Verzeichnisliste (3)

```
// readdir.c
#include <dirent.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[]) {
    DIR *dirp;
    struct dirent *entry;

    if (argc != 2) { printf ("readdir Verzeichnis\n"); return 0; }

    if ((dirp = opendir(argv[1])) == NULL) { perror(""); return -1; }

    do {
        if ((entry = readdir(dirp)) != NULL) {
            printf ("%s (%d)\n", entry->d_name, (int)entry->d_ino);
        }
    } while (entry != NULL);

    closedir(dirp);
    return 0;
}
```

```
root@ubu64:~# ./readdir .
uebung04 (103804)
stat.c (100534)
. (38091)
.. (435)
readdir.c (100533)
a.out (100539)
```

Übersicht Shell / C

Shell-Kommandos	C-Funktionen
umask	umask()
>	creat()
>>	open (..., O_APPEND)
stat	stat()
ln	link()
ln -s	symlink()
rm	unlink()
chown u:g file	chown(file,u,g)
chown u f	chown(f,u,-1)
chgrp g f	chown(f,-1,g)
chown -h	lchown()
chgrp -h	lchown()
chmod	chmod()
pwd	getcwd()
cd	chdir()
mkdir	mkdir()
rmdir	rmdir()
ls	opendir(), readdir(), stat()